



Essenza di terra Wand

Vielseitiger Wandbelag mit modellierter Oberfläche

Der Spachtelbelag ESSENZA DI TERRA bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten: Homogene oder strukturierte Flächen sind ebenso realisierbar wie ein- und mehrfarbige Varianten. Fugenlos nebeneinandergesetzte Farbflächen setzen farbliche Akzente, selbst Muster sind mit diesem Belag auf Zementbasis realisierbar. Die Oberfläche wird entweder mit Steinöl oder – für den Bad- und Spa-Bereich – mit einer speziellen Schutzversiegelung veredelt.

Hauptmerkmale	
Art	mineralischer Zementbelag, lösemittelfrei
Verarbeitung	gespachtelt, modelliert und verdichtet, geschliffen
Oberfläche	Strukturoberfläche mit sichtbaren Spachtelspuren, geölt und/oder versiegelt
Hauptbestandteile	Weisszement, Steinmehl, Sande, dispergierbare Kunststoffe, lösemittelfreie Pigmente
Einsatzbereiche	Wohnräume, Büros, Ladenfläche, Bad
Praktische Eigenschaften	
Beanspruchung	geeignet für mittlere Beanspruchung
auch für den Aussenbereich geeignet	nein
wasserabweisend umsetzbar	ja
lichtecht und UV-beständig	ja
ruschhemmend	ja (R 10) Hartkorn (R11)
diffusionsoffen	ja
rissüberbrückend	nein
Ausführung und Emissionen	
geeignete Untergründe	Oberflächenqualität Q3, Beton, Zementputze, Gipskarton, Fliesen, Plattenbeläge, Fermacellplatten
Unterlagverbund	fester, nicht lösbarer Verbund
Belagsstärke	2-3 mm + ca. 1 mm Abdichtung im Nassbereich
Versiegelung	Steinöl, alternativ: Polymerdispersion, Polyurethan
Trocknungszeit	nach 1 Tag begeh- und belastbar, Endaushärtung
Styrol- und Lösungsmittelfrei	ja
Farben	alle Farben ca. nach RAL/NCS
Technisches	
Trocknungszeit	nach 1 Tag (abhängig von Luftfeuchtigkeit)
Brandverhalten	DIN EN 13501-1, Brandklasse A2fl- S1